

API Reference

VoiceBox API

API Version: 0.0.4

Документация к VoiceBox API.

CONTACT

EMAIL: openapi_support@mtt.ru

Security and Authentication

SECURITY SCHEMES

KEY	TYPE	DESCRIPTION
OAuth2	oauth2	Для использования API необходима авторизации по протоколу OAuth 2.0. Доступны Athorization Code Flow и Password Flow

API

1. CALLRECORD

1.1 GET <https://voicebox.mtt.ru/v1/callRecord>

Получение записи разговоров

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*call_id	string		Идентификатор записи разговора
date_from	string		Дата и время окончания промежутка времени, в который произошел разговор
date_to	string		Дата и время окончания промежутка времени, в который произошел разговор

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Получена запись разговора

STATUS CODE - 404: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

2. CAMPAIGNS

2.1 POST https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/campaigns

Создание кампании

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
name	string	
scenario	object	
id	string	
launchBy	string	Является обязательным для типа кампании "Исходящая по http".
callerNumber	object	
id	string	
campaignType	string	тип кампании "Входящая" / "Исходящая". Должен быть согласован с типом сценария
entryPoint	object	

FORM DATA PARAMETERS

NAME	TYPE	DESCRIPTION
campaign	object	
abonents	object	

RESPONSE

STATUS CODE - 201: Кампания создана

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
scenario	object	
id	string	
launchBy	string	Является обязательным для типа кампании "Исходящая по http".
callerNumber	object	
id	string	
campaignType	string	тип кампании "Входящая" / "Исходящая". Должен быть согласован с типом сценария
entryPoint	object	

STATUS CODE - 404: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

2.2 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/campaigns/

Получение списка всех кампаний кастомера

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

RESPONSE

STATUS CODE - 206: Partial content

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	
name	string	
campaignType	string	
scenarioid	string	
scheduleStartDate	string	
scheduleStopDate	string	
scheduleCallingCycleStart	string	
scheduleCallingCycleStop	string	
scheduleAttempts	string	
scheduleAttemptsInterval	string	
scheduleMaxPhoneLines	string	
callerNumber	string	
createdAt	string	
updatedAt	string	

2.3 PATCH https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/campaigns/{campaign_id}/statuses/

Обновление статуса существующей кампании. /PUT

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*campaign_id	integer		Идентификатор кампании

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
status	string	статус кампании("Active", "Paused", "Stopped", "Suspended")

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Статус кампании обновлен.

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
status	string	статус кампании("Active", "Paused", "Stopped", "Suspended")

STATUS CODE - 404: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

2.4 DELETE https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/campaigns/{campaign_id}

Удаление кампании клиента.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*campaign_id	integer		Идентификатор кампании

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Кампания удалена.

2.5 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/callhistory/campaigns/

Метод для получения списка компаний из истории звонков. Возвращает список компаний по которым есть история звонков.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Получен список кампаний из истории вызовов.

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	
name	string	

2.6 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/reports/{report_id}/download

Скачивания файла отчета кампании

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*report_id	integer		Идентификатор голосового сообщения

RESPONSE

STATUS CODE - 206: Получен отчет по кампании

STATUS CODE - 404: Not Found

3. CATALOGS

3.1 GET <https://voicebox-api.mtt.ru/v1/catalogs/templates>

Получение списка шаблонов шаблонов сценария

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Успешное получение списка шаблонов

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	
name	string	
description	string	
type	string	
icon	string	
states	object	
ANY:OF	object	
OPTION:1	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
phone	string	
OPTION:2	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
detectAI	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
OPTION:3	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
repeatCount	string	
detectAI	string	
voiceInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	object	
title*	string	
newState	string	
onExpiry	string	
inputAnalysis	object	
success	object	
title*	string	
newState	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
dtmf	integer	
words	string	
keywords	object	
title*	string	
OPTION:4	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
inputMaxLength	string	
voiceInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	string	
variable	string	
OPTION:5	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
conditions	object	
variable	string	
operator	string	
value	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
OPTION:6	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
title*	string	
newState	string	
method	string	
host	string	
protocol	string	
port	string	
url	string	
headers	string	
requestParameters	string	
requestParametersRaw	string	
requestParametersType	string	
responseCodeVariable	string	
responseBodyVariables	string	
OPTION:7	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
numberB	string	
extension	string	
OPTION:8	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
timeout	string	
OPTION:9	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
success	string	
customVariables	string	
settings	object	
voice	string	
speed	integer	
emotion	string	
visible	string	
archive	string	
author	string	

STATUS CODE - 500: Internal error

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

4. CUSTOMERS

4.1 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/balance

Получение баланса клиента.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Отображена информация о балансе клиента

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
balance	object	
value	string	
currency	string	
credit_limit	object	
value	string	
currency	string	

STATUS CODE - 401: Unauthorized

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

4.2 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/callhistory

Получение истории звонков

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
campaignId	string		Идентификатор кампании
from	string		Метка времени начала выборки
to	string		Метка времени окончания выборки

HEADER PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
Range	string		Интервал результатов выборки. Пример: Range: callhistory=0-14

RESPONSE

STATUS CODE - 206: Получена статистика звонков

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
startCallDT	integer	
status	integer	
callDuration	integer	
callType	string	
campaignId	integer	
campaignName	string	
cgPN	string	
cdPN	string	
callId	string	
callRecord	boolean	

STATUS CODE - 404: Not Found

5. HTTP-API

5.1 POST https://voicebox.mtt.ru/v1/sb

Инициация вызова посредством HTTP-api

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
method	string	
data	string	
number	string	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: id

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	

STATUS CODE - 400: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

6. NUMBERS

6.1 GET <https://voicebox-api.mtt.ru/v1/filters>

Метод для получения списка доступных фильтров номеров

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Список доступных фильтров

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
owner	object	
owner_name	string	
owner_id	string	
description	string	
category	object	
type_name	string	
type_id	string	
type	object	
category_name	string	
category_id	string	
category	string	
regionCode	object	
project_id	string	
region_id	string	
related_object_id	string	
description	string	
region_name	string	
parent_region_id	string	
region_code	string	

6.2 GET <https://voicebox-api.mtt.ru/v1/numbers>

Получение списка доступных к подключению номеров.

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
category	string	REGULAR	Категория номера
regionCode	string	MOW	Код региона

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
mask	string	749512%	Маска для подбора номера
type	string	ABC	Тип номера
owner	string	MTT	Собственник номера

HEADER PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
range	string	numbers=0-9	Диапазон выборки

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Список номеров

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
type*	string	Тип номера
owner*	string	Собственник номера
number*	integer	Номер
state*	string	Состояние номера
regionName*	string	Регион номера
regionCode*	string	Код региона
category*	string	Категория номера

STATUS CODE - 400: Некорректный запрос

6.3 POST <https://voicebox-api.mtt.ru/v1/numbers/reservations>

Зарезервировать номер для последующей покупки.

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
number	string	
period	integer	

RESPONSE

STATUS CODE - 201: Номер зарезервирован

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
reserved_uid	string	

STATUS CODE - 500: Internal Server Error

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

6.4 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/numbers

Получение списка номеров кастомера.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Получен список номеров.

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
type	string	Тип номера
owner*	string	Собственник номера
number*	integer	Номер
regionName*	string	Регион номера
regionCode*	string	Код региона
category*	string	Категория номера
description*	string	Описание номера
campaigns*	array	
name	string	
scenario	object	
id	string	
launchBy	string	Является обязательным для типа кампании "Исходящая по http".
callerNumber	object	
id	string	
campaignType	string	тип кампании "Входящая" / "Исходящая". Должен быть согласован с типом сценария
entryPoint	object	

STATUS CODE - 400: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
status	integer	

6.5 POST https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/numbers

Создание заказа на покупку номера.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
orderId	integer	
orderName	string	
orderDescription	string	
orderItemNumber	string	
orderItemDescription	string	
orderOfferName	string	

RESPONSE

STATUS CODE - 201: Создан заказ на покупку номера.

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	
orderId	integer	
orderName	string	
orderDescription	string	
orderItemNumber	string	
orderItemDescription	string	
orderOfferName	string	
orderStatus	string	

STATUS CODE - 400: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

6.6 DELETE https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/numbers/{number_id}

Метод для удаления одного из номеров кастомера. Номер не будет удален в случае, если имеется созданная кампания.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*number_id	integer		Идентификатор номера

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Удален один из номеров кастомера.

6.7 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/numbers/{number_id}/price

Получение абонентской платы за пользование номером.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*number_id	integer		Идентификатор номера

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Получена стоимость номера.

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
monthly_fee	integer	
currency	string	

7. SCENARIOS

7.1 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/scenarios

Получение списка сценариев пользователя

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Список сценариев пользователя

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	
title*	string	
comment	string	
states	object	
ANY:OF	object	
OPTION:1	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
phone	string	
OPTION:2	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
newState	string	
detectAI	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
OPTION:3	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
repeatCount	string	
detectAI	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	object	
title*	string	
newState	string	
onExpiry	string	
inputAnalysis	object	
success	object	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
title*	string	
newState	string	
dtmf	integer	
words	string	
keywords	object	
title*	string	
OPTION:4	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
inputMaxLength	string	
voiceInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	string	
variable	string	
OPTION:5	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
conditions	object	
variable	string	
operator	string	
value	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
OPTION:6	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
method	string	
host	string	
protocol	string	
port	string	
url	string	
headers	string	
requestParameters	string	
requestParametersRaw	string	
requestParametersType	string	
responseCodeVariable	string	
responseBodyVariables	string	
OPTION:7	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
numberB	string	
extension	string	
OPTION:8	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
timeout	string	
OPTION:9	object	
type	string	
name	string	
x	integer	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
y	integer	
error	string	
success	string	
customVariables	string	
createdAt	string	
updatedAt	string	
settings	object	
voice	string	
speed	integer	
emotion	string	
shareLink	string	
isValid	string	

STATUS CODE - 400: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

7.2 POST https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/scenarios

Создание сценария

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id	integer	
title*	string	
comment	string	
states	object	
ANY:OF	object	
OPTION:1	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
phone	string	
OPTION:2	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
detectAI	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
OPTION:3	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
awaitingTime	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
repeatCount	string	
detectAI	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	object	
title*	string	
newState	string	
onExpiry	string	
inputAnalysis	object	
success	object	
title*	string	
newState	string	
dtmf	integer	
words	string	
keywords	object	
title*	string	
OPTION:4	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
inputMaxLength	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	string	
variable	string	
OPTION:5	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
success	string	
conditions	object	
variable	string	
operator	string	
value	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
OPTION:6	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
method	string	
host	string	
protocol	string	
port	string	
url	string	
headers	string	
requestParameters	string	
requestParametersRaw	string	
requestParametersType	string	
responseCodeVariable	string	
responseBodyVariables	string	
OPTION:7	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
numberB	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
extension	string	
OPTION:8	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
timeout	string	
OPTION:9	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
customVariables	string	
createdAt	string	
updatedAt	string	
settings	object	
voice	string	
speed	integer	
emotion	string	
shareLink	string	
isValid	string	

RESPONSE

STATUS CODE - 201: Успешное создание сценария

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	
title*	string	
comment	string	
states	object	
ANY:OF	object	
OPTION:1	object	
type	string	
name	string	
x	integer	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
phone	string	
OPTION:2	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
detectAI	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
OPTION:3	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
newState	string	
awaitingTime	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
repeatCount	string	
detectAI	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	object	
title*	string	
newState	string	
onExpiry	string	
inputAnalysis	object	
success	object	
title*	string	
newState	string	
dtmf	integer	
words	string	
keywords	object	
title*	string	
OPTION:4	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
inputMaxLength	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	string	
variable	string	
OPTION:5	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
error	string	
success	string	
conditions	object	
variable	string	
operator	string	
value	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
OPTION:6	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
method	string	
host	string	
protocol	string	
port	string	
url	string	
headers	string	
requestParameters	string	
requestParametersRaw	string	
requestParametersType	string	
responseCodeVariable	string	
responseBodyVariables	string	
OPTION:7	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
numberB	string	
extension	string	
OPTION:8	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
timeout	string	
OPTION:9	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
customVariables	string	
createdAt	string	
updatedAt	string	
settings	object	
voice	string	
speed	integer	
emotion	string	
shareLink	string	
isValid	string	

STATUS CODE - 400: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

7.3 PUT https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/scenarios/{scenario_id}

Обновление сценария

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*scenario_id	integer		Идентификатор сценария

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id	integer	
title*	string	
comment	string	
states	object	
ANY:OF	object	
OPTION:1	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
phone	string	
OPTION:2	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
detectAI	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
text	string	
OPTION:3	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
repeatCount	string	
detectAI	string	
voiceInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	object	
title*	string	
newState	string	
onExpiry	string	
inputAnalysis	object	
success	object	
title*	string	
newState	string	
dtmf	integer	
words	string	
keywords	object	
title*	string	
OPTION:4	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
inputMaxLength	string	
voiceInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	string	
variable	string	
OPTION:5	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
conditions	object	
variable	string	
operator	string	
value	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
OPTION:6	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
method	string	
host	string	
protocol	string	
port	string	
url	string	
headers	string	
requestParameters	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
requestParametersRaw	string	
requestParametersType	string	
responseCodeVariable	string	
responseBodyVariables	string	
OPTION:7	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
numberB	string	
extension	string	
OPTION:8	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
timeout	string	
OPTION:9	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
customVariables	string	
createdAt	string	
updatedAt	string	
settings	object	
voice	string	
speed	integer	
emotion	string	
shareLink	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
isValid	string	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Успешное обновление сценария

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	
title*	string	
comment	string	
states	object	
ANY:OF	object	
OPTION:1	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
phone	string	
OPTION:2	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
detectAI	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
announcement	object	
type	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
file	string	
text	string	
OPTION:3	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
repeatCount	string	
detectAI	string	
voiceInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	object	
title*	string	
newState	string	
onExpiry	string	
inputAnalysis	object	
success	object	
title*	string	
newState	string	
dtmf	integer	
words	string	
keywords	object	
title*	string	
OPTION:4	object	
type	string	
name	string	
x	integer	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
inputMaxLength	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	string	
variable	string	
OPTION:5	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
conditions	object	
variable	string	
operator	string	
value	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
OPTION:6	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
method	string	
host	string	
protocol	string	
port	string	
url	string	
headers	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
requestParameters	string	
requestParametersRaw	string	
requestParametersType	string	
responseCodeVariable	string	
responseBodyVariables	string	
OPTION:7	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
numberB	string	
extension	string	
OPTION:8	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
timeout	string	
OPTION:9	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
customVariables	string	
createdAt	string	
updatedAt	string	
settings	object	
voice	string	
speed	integer	
emotion	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
shareLink	string	
isValid	string	

STATUS CODE - 400: Bad Request

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

7.4 DELETE https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/scenarios/{scenario_id}

Удаление сценария

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*scenario_id	integer		Идентификатор сценария

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Успешное удаление сценария

STATUS CODE - 409: Conflict

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
name	string	
message	string	
status	integer	

7.5 GET https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/scenarios/{scenario_id}/template

Скачивание шаблона файла контактов для сценария. Результат – файл формата csv (разделитель – запятые), содержащий столбец phone и кастомные переменные, доступные кастомеру к использованию.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента
*scenario_id	integer		Идентификатор клиента

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Успешно скачен шаблон

7.6 POST https://voicebox-api.mtt.ru/v1/customers/{customer_id}/scenarios/validate

Проверка корректности сценария с точки зрения Protei SB.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*customer_id	integer		Идентификатор клиента

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id	integer	
title*	string	
comment	string	
states	object	
ANY:OF	object	
OPTION:1	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
phone	string	
OPTION:2	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
detectAI	string	
onDetectAI	object	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
OPTION:3	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	string	
onDetectAI	object	
ANY:OF	object	
prop0	string	
OPTION:1	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
announcement	object	
type	string	
file	string	
text	string	
repeatCount	string	
detectAI	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	object	
title*	string	
newState	string	
onExpiry	string	
inputAnalysis	object	
success	object	
title*	string	
newState	string	
dtmf	integer	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
words	string	
keywords	object	
title*	string	
OPTION:4	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
awaitingTime	string	
inputMaxLength	string	
voicelInput	string	
keyboardInput	string	
onNoInput	string	
variable	string	
OPTION:5	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	
conditions	object	
variable	string	
operator	string	
value	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
OPTION:6	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
newState	string	
method	string	
host	string	
protocol	string	
port	string	
url	string	
headers	string	
requestParameters	string	
requestParametersRaw	string	
requestParametersType	string	
responseCodeVariable	string	
responseBodyVariables	string	
OPTION:7	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	object	
title*	string	
newState	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
numberB	string	
extension	string	
OPTION:8	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	object	
title*	string	
newState	string	
timeout	string	
OPTION:9	object	
type	string	
name	string	
x	integer	
y	integer	
error	string	
success	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
customVariables	string	
createdAt	string	
updatedAt	string	
settings	object	
voice	string	
speed	integer	
emotion	string	
shareLink	string	
isValid	string	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Сценарий валиден

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

OBJECT WITH BELOW STRUCTURE

success	string	
---------	--------	--

