

## 5. Отбой входящего вызова (УВВ)

Для отбоя входящего звонка необходимо использовать след. структуру

Пример:

```
JSON

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "12345",
  "result": {
    "redirect_type": 1,
    "followme_struct": [1, [{
      "ACTIVE": "N"
    }]]
  }
}
```

Либо структуру с REDIRECT\_NUMBER и "ACTIVE": "N"

Пример:

```
JSON

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "12345",
  "result": {
    "redirect_type": 1,
    "followme_struct": [1, [{
      "I_FOLLOW_ORDER": 1,
      "ACTIVE": "N",
      "NAME": "",
      "REDIRECT_NUMBER": "",
      "PERIOD": "always",
      "PERIOD_DESCRIPTION": "Always",
      "TIMEOUT": "30"
    }]]
  }
}
```

Если в ответе присутствует параметр "file\_to\_A"

Пример:

```
JSON

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "12345",
  "result": {
    "redirect_type": 1,
    "file_to_A": "3d221eblaadf4d035bd87891abc82de7",
    "event_URL": "https://url/events/prod.php",
    "followme_struct": [1, [{
      "ACTIVE": "N"
    }]]
  }
}
```

Перед отбоем входящего вызова, звонящий абонент услышит информационное сообщение (например: "*Номер не используется*") - file\_to\_A.

Предлагаем использовать данную структуру на неактивных номерах (без REDIRECT\_NUMBER ).

Your Rating: