

1. Установка URL (УВВ)

Оглавление:

- [Входные параметры](#)
- [Выходные параметры](#)
- [Пример](#)
- [Успешный ответ](#)
- [Не успешный ответ](#)

Клиент самостоятельно по средствам API может сменить URL для приема запроса `getControlCallFollowMe`

`updateCallControlURL` - данный метод позволяет установить, обновить или обнулить URL.

Точка входа: <https://webapicommon.mtt.ru/index.php>

Авторизация: Basic Auth

Тип запроса: POST

Входные параметры

Name	Type	Description
sip_id	string	sip_id аккаунта, для обнуления передается пустое значение
url	string	Строка содержащая url, для обнуления передается пустое значение

Выходные параметры

Name	Type	Description
success	int32	Индикатор успеха

Пример

Запрос:

JSON
<pre>{ "id": "1", "jsonrpc": "2.0", "method": "updateCallControlURL", "params": { "sip_id": "73432143178", "url": "http://test_ccfm_url" } }</pre>

Успешный ответ

JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result":
  {
    "success": 1
  }
}
```

Не успешный ответ

JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "1",
  "error": {
    "code": -32002,
    "message": "Permission denied",
    "data": "agent does not have access to this account"
  }
}
```

Your Rating: