

## 3. Получение настроек виртуального номера (УВВ) (New)

Оглавление:

- [Входные параметры](#)
- [Выходные параметры](#)
- [Пример](#)
- [Успешный ответ](#)

Для просмотра установленного клиентского URL и резервного номера для "оффлайн" переадресации используется метод API:

**getSipSettings** - данный метод позволяет получить настраиваемые поля учётной записи

**Точка входа:** <https://api.mtt.ru/ipcr/>

**Авторизация:** Basic Auth

**Тип запроса:** POST

### Входные параметры

Name	Type	Description
sip_id	string	номер клиента по которому запрашивается алгоритм переадресации вызова

### Выходные параметры

Name	Type	Description
gn_ip_ipcr	string	URL клиента для отправки запроса getControlCallFollowMe
gn_ip_reserve	string	Резервный номер для "оффлайн" переадресации
i_account	string	внутренний идентификатор на платформе МТТ

### Пример

Запрос:

JSON
<pre>{   "id": "1",   "jsonrpc": "2.0",   "method": "getSipSettings",   "params": {     "sip_id": "78005110559"   } }</pre>

### Успешный ответ

## JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "1",
  "result": {
    "gn_ip_ipcr": "https://www.domen.ru/mtt/",
    "gn_ip_reserve": "79307084160",
    "i_account": "113408082"
  }
}
```

Your Rating: